



## Product Information

### BIOLUBE 4T

#### BESCHRIJVING

Castrol Biolube 4T is een volledig synthetische afbreekbare motorolie voor benzine en diesel binnenboordmotoren en viertakt buitenboordmotoren. Dankzij de unieke combinatie van synthetische basisvloeistoffen levert de motor uitstekende prestaties en wordt het milieu beschermd. Door de synthetische technologie wordt het olieverbruik lager, terwijl daarnaast de motor beter beschermd wordt.

#### TOEPASSINGEN

Castrol Biolube 4T is speciaal ontwikkeld voor de omstandigheden waaronder scheepsmotoren moeten werken, zoals langdurig onbelast lopen tot op volle kracht draaien gedurende lange periodes. Het bevat daarnaast een speciaal additief om uitzonderlijk goede bescherming bij opslag te garanderen.

#### EIGENSCHAPPEN

Castrol Biolube 4T is niet geschikt voor gebruik in tweetaktmotoren.

De biologische afbreekbaarheid van Castrol Biolube 4T is vastgesteld door middel van de Europese testmethode CEC L-33-A93. De resultaten van de test bevestigden dat, afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden, Castrol Biolube 4T voor meer dan 65 % afbreekbaar is in water binnen drie weken, wat een veel betere afbreekbaarheid is dan die van minerale motorolie voor viertaktmotoren. Dankzij de verbeterde biologische afbreekbaarheid is ook nieuwe of gebruikte Castrol Biolube 4T afbreekbaar in water, waardoor de schade aan het milieu tot een minimum beperkt blijft.

- Uitstekende bescherming tegen slijtage, waardoor de levensduur van de motor verlengd wordt.
- Zeer schone motor.
- Uitstekende bescherming tegen oxidatie en aanslag.
- Minimaal olieverbruik.
- Snelle afbreekbaarheid in water, waardoor het milieu beschermd wordt.
- Uitstekende bescherming, zelfs gedurende langere periodes van opslag.

#### PRESTATIENIVEAU

API SJ/CF

#### KENMERKEN

ACEA A3 - B3

SAE Viscositeit

0W-30

Dichtheid bij 15° C, g/ml

0,887

Viscositeit bij 40° C, mm<sup>2</sup>/s

60,1

Viscositeit bij @ 100° C, mm<sup>2</sup>/s

11,6

Viscositeitsindex

191

Vloeipunt ° C

-39

#### VERPAKKINGEN

1 liter\*

\*per karton van 12 x 1 liter

ATEC/JC/a1/03-2003

All reasonable care has been taken to ensure that the information contained in this document is accurate at the date of printing. It should be noted however that the above information may be affected by change occurring subsequent to the date of printing in the blend formulation or methods of application of any of the product referred to or in the requirement of any specification approval relating to any such product.

Castrol Lubricants NV/SA Consumer Division Uitbreidingstraat 60 - 62 B-2600 Berchem (Antwerpen) BELGIUM Tel: + 32 (0)3 217 20 11 - Fax: + 32 (0)3 217 20 79	Lubricants Nederland BV Castrol Consumer Postbus 1131 - 3000 BC Rotterdam THE NETHERLANDS Tel: + 31 (0)10 440 34 40 - Fax: + 31 (0)10 417 55 10
---	--