



Product Information

BIOLUBE GREASE

BESCHRIJVING	Castrol Biolube Grease is een biologisch afbreekbaar op synthetische basis.												
TOEPASSINGEN	Castrol Biolube Grease is speciaal ontwikkeld voor een uitgebreid scala aan toepassingen voor de scheepvaart, waaronder het smeren van wiellagers voor bootaanhangers, schroefaskokers, schroefaskussenblokken en wiggen, motorbesturingsorganen, sluitpennen etc. Het biedt uitstekende weerstand tegen uitspoeling en oxidatie, zelfs in zout water.												
EIGENSCHAPPEN	Dankzij de snelle biologische afbreekbaarheid van Castrol Biolube Grease is het effect op het milieu minimaal. - Toe te passen binnen een groot temperatuurbereik. - Uitstekende bescherming tegen oxidatie door zout water - Uitstekend bestand tegen uitspoeling. - Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar.												
KENMERKEN	<table><tr><td>Uiterlijk</td><td>Oranje</td></tr><tr><td>Viscositeit bij 40° C, mm²/s</td><td>65</td></tr><tr><td>Normaal temperatuurbereik in ° C</td><td>-30-120</td></tr><tr><td>NLGI consistentieklasse</td><td>2 - 3</td></tr><tr><td>Smeltpunt ° C</td><td>130</td></tr><tr><td>Doordringbaarheid mm/10</td><td>250</td></tr></table>	Uiterlijk	Oranje	Viscositeit bij 40° C, mm ² /s	65	Normaal temperatuurbereik in ° C	-30-120	NLGI consistentieklasse	2 - 3	Smeltpunt ° C	130	Doordringbaarheid mm/10	250
Uiterlijk	Oranje												
Viscositeit bij 40° C, mm ² /s	65												
Normaal temperatuurbereik in ° C	-30-120												
NLGI consistentieklasse	2 - 3												
Smeltpunt ° C	130												
Doordringbaarheid mm/10	250												
VERPAKKINGEN	500 gram* *per karton van 12 x 500 gram												

ATEC/JC/a1/03-2003

All reasonable care has been taken to ensure that the information contained in this document is accurate at the date of printing. It should be noted however that the above information may be affected by change occurring subsequent to the date of printing in the blend formulation or methods of application of any of the product referred to or in the requirement of any specification approval relating to any such product.

<p>Castrol Lubricants NV/SA Consumer Division Uitbreidingstraat 60 - 62 B-2600 Berchem (Antwerpen) BELGIUM Tel: + 32 (0)3 217 20 11 - Fax: + 32 (0)3 217 20 79</p>	<p>Lubricants Nederland BV Castrol Consumer Postbus 1131 - 3000 BC Rotterdam THE NETHERLANDS Tel: + 31 (0)10 440 34 40 - Fax: + 31 (0)10 417 55 10</p>
--	--