



Product Information

Inboard 4T

BESCHRIJVING	Castrol Inboard 4T is een motorolie op basis van minerale olie voor intensief gebruik van 4T-scheepvaartmotoren, geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren.
TOEPASSINGEN	Dankzij de nieuwste technologie op het gebied van additieven levert dit product uitstekende prestaties. Daarom is het perfect geschikt voor alle types viertaktmotoren waarvoor een product met prestatieniveau API SG/CD of CCMC G4/D4 wordt aanbevolen
EIGENSCHAPPEN	Castrol Inboard 4T is speciaal ontwikkeld voor alle omstandigheden waaronder scheepsmotoren moeten werken, zoals langdurig onbelast lopen tot op volle kracht draaien gedurende lange periodes. Het bevat daarnaast een speciaal additief om uitstekende bescherming bij opslag te garanderen. Het is belangrijk om de instructies van de motorfabrikant op te volgen voor wat het inlopen van nieuwe of gereviseerde motoren betreft, alvorens over te gaan tot het gebruik van hoge kwaliteit smeermiddelen zoals Castrol Inboard 4T.
PRESTATIENIVEAU	Castrol Inboard 4T is niet geschikt voor gebruik in tweetaktmotoren. API SG API CF4
KENMERKEN	SAE Viscositeit 15W-40 Dichtheid bij 20° C, g/ml 0,885 Viscositeit bij 40° C, mm ² /s 104 Viscositeit bij 100°C, mm ² /s 14,5 Viscositeitsindex 135 Vlampunt (gesloten) ° C 212 Vloeipunt ° C -36 Total Base Number
VERPAKKINGEN	4 liter* *per karton van 4 x 4 liter

ATEC/JC/a1/03-2003

All reasonable care has been taken to ensure that the information contained in this document is accurate at the date of printing. It should be noted however that the above information may be affected by change occurring subsequent to the date of printing in the blend formulation or methods of application of any of the product referred to or in the requirement of any specification approval relating to any such product.

Castrol Lubricants NV/SA Consumer Division Uitbreidingstraat 60 - 62 B-2600 Berchem (Antwerpen) BELGIUM Tel: + 32 (0)3 217 20 11 - Fax: + 32 (0)3 217 20 79	Lubricants Nederland BV Castrol Consumer Postbus 1131 - 3000 BC Rotterdam THE NETHERLANDS Tel: + 31 (0)10 440 34 40 - Fax: + 31 (0)10 417 55 10
---	--