

Van : TECHNATIC
Betreft : GEBRUIKSAANWIJZING HYDROPHOOR
Datum : 26-08-99

Geachte klant

Hierbij de gebruiksaanwijzing betreffende de drukschakelaar van ons hydrophoor.

ALS U DE ZWARTE KAP VAN DE DRUKSCHAKELAAR VERWIJDEERT DAN ZIET U EEN LANGE BOUT EN MOER EN EEN KORTE.

DE **LANGE BOUT EN MOER** ZIJN VOOR DE ONDERDRUK. DAT WIL ZEGGEN HET MOMENT COQ DRUK DAT DE POMP WEER INSCHAKELT.

ALS DE MOER AANGEDRAAID WORDT DAN WORDT DE INSCHAKELDRUK * VERHOOGD.

ALS DE MOER LOSGEDRAAID WORDT DAN WORDT DE INSCHAKELDRUK * LAGER.

* MOMENT WAAAROP DE POMP AANSLAAT.

DE **KORTE BOUT EN MOER** ZIJN VOOR DE BOVENDRUK. DAT WIL ZEGGEN HET MOMENT COQ DE DRUK WAAROP DE POMP UITSCHAKELT. **DEZE DRUK MAG MAXIMAAL 2,6 BAR ZIJN.**

ALS DE MOER AANGEDRAAID WORDT DAN WORDT DE UITSCHAKELDRUK * HOGER.

ALS DE MOER LOSGEDRAAID WORDT DAN WORDT DE UITSCHAKELDRUK * LAGER.

*MOMENT WAAROP POMP AFSLAAT.

HET KAN VOORKOMEN DAT ALS DE BOVEN DRUK VERANDERT WORDT DE ONDERDRUK OOK VERANDERT EN VISE VERSA. DUS ALTIJD EVEN CONTROLEREN OF DE DRUK GOED IS.

ACHTER OP DE HYDROPHOORTANK ZIT OOK EEN ZWARTE KAP.

ALS U DEZE WEGNEEMT ZIET U EEN VENTIEL ZITTEN.

INDIEN DE POMP DIRECT AANSLAAT ZODRA U DE KRAAN OPENDRAAIT DAN IS DE VOORDRUK OP DE BALG DIE IN DE TANK ZIT TE LAAG.

DE DRUK KUNT U ER ZELF WEER IN TERUG BRENGEN ALS U EEN FIETSPOMP MET AUTOVENTIEL AANSLUITING EROP ZET EN DE DRUK ER WEER INPOMPT .

DE DRUK MOET NIET HOGER ZIJN ALS TUSSEN DE 0,5 EN 1 BAR.

IN DE WINTERMAANDEN MOET U DE TANK OOK AFTAPPEN OM BEVRIEZING TE *VOORKOMEN*. DIT KUNT U DOEN DOOR DE AANZUIGLEIDING VAN DE POMP LOS TE KOPPELEN EN DE POMP EVEN TE LATEN DRAAIEN.

Met vriendelijke groeten,
TECHNAUTIC B.V.